

EB-1940W



DATOVÝ LIST



Model EB-1940W je dokonalé zařízení vhodné k použití ve firemním či vzdělávacím prostředí, které nabízí skvělou kombinaci kvalitního výstupu a řady užitečných funkcí za příznivou cenu.

Pohodlná obsluha

Kompaktní přenosný projektor Epson EB-1940W nabízí kombinaci skvělých vlastností, které zahrnují vysoce kvalitní výstup, řadu funkcí vysoké užitné hodnoty a příznivou cenu. Protože jej lze snadno instalovat v každé konferenční místnosti, ale zároveň využívat jako mobilní zařízení umožňující projekci z pracovního stolu, najde dokonalé uplatnění především ve firemním a vzdělávacím prostředí.

Vysoká kvalita obrazu

Model EB-1940W využívá technologii Epson 3LCD a nabízí stejně vysoký bílý a barevný světelný výstup, což zaručuje projekci čistého obrazu v živých, přirozených barvách, dokonce i za denního světla.

Možnosti připojení

Model EB-1940W je vybavený konektorem DisplayPort, díky němuž lze snadno dosáhnout projekce zvuku a obrazu ve vysokém rozlišení.

Vyšší produktivita

Model EB-1940W nabízí celou řadu funkcí, díky nimž lze dosáhnout výrazně vyšší produktivity. Příkladem je funkce Quick Corner.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoký světelný výkon**
Bílý a barevný světelný výstup 4200 lumenů
- **Pohodlná obsluha**
Možnost pevné instalace nebo mobilní projekce
- **Hodiny / časový rozvrh**
Činnost projektoru lze předem naplánovat
- **Projekce bez PC/slideshow**
Načítání souborů PDF přímo z USB zařízení
-



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palec s MLA (D7)

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.200 lumeny-2.910 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup	4.200 lumeny - 2.910 lumeny (ekonomický)
Rozlišení	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastní poměr	3.000 : 1
Lampa	245 W, 2.500 h Životnost, 4.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Auto vertikální: $\pm 30^\circ$, Manuální horizontální $\pm 30^\circ$
Editace videa	10 bitů

OPTIKA

Projekční poměr	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu	29 palce - 280 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,8 m - 8,4 m
Projekční vzdálenost - Tele	1,4 m - 13,9 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,51 - 1,99
Ohnisková vzdálenost	18.000 mm - 29.000 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1
Poměr přiblížení projekčního objektivu	1 - 1,6 : 1
Objektiv	Optika

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A, RS-232C, HDMI vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), 10 Base-T, VGA vstup (2x), VGA výstup, Kompozitní vstup, DisplayPort

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek ovládacího panelu, Ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická volba vstupního signálu, Automatická korekce lichoběžníku, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilní s vizualizéry, Zmrazení obrazu, Okamžité zap./vyp., JPEG prohlížeč, Síťová správa, Bez PC, Quick Corner, Prezentace, Funkce rozdělení obrazovky
Barevné režimy	Tabule, Dynamický, Foto, Prezentace, sRGB, Divadlo, Bílá tabule, DICOM SIM

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	337 W, 250 W (ekonomický), 0,44 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	377 x 271 x 108 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	3,7 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - Úsporný režim: 29 dB (A)
Obsažený software	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter
Reproduktory	10 W
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Teplota	Provoz 5°C - 35°C , Skladování -10°C - 60°C
Vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, Skladování 10% - 90%
Doplňky	Vzduchový filtr ELPAF38
Akustický tlak	Provoz: 37 dB (A)-v pohotovostním režimu: 29 dB (A)

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců U dodavatele nebo 8.000 h, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Optional warranty extension available
--------	---

EB-1940W

OBSAH DODÁVKY

- Počítačový kabel
- Napájecí kabel
- Software (CD)
- Návod k použití
- Návod k použití (CD)
- Dálkové ovládání vč. baterií

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Lamp - ELPLP75
V13H010L75
- Soft Carry Case - ELPKS65
V12H001K65
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H474040
Čárový kód	8715946512549
Rozměry individuálního balení	762 x 432 x 324 mm
Hmotnost kartónové krabice	12,9 Kg
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Čína
Velikost palety	40 ks



3LCD E-TORL

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®