

EB-1980WU



DATOVÝ LIST



Business projektor EB-1980WU promítá obraz s vysokým jasnem 4 400 lumenů a rozlišením WUXGA a nabízí řadu možností připojení. Technologie 3LCD od společnosti Epson vytváří vysoký bílý a barevný světelný výstup, který zajišťuje jasný obraz a zářivější barvy.

Vysoká kvalita

Díky rozlišení WUXGA projektoru EB-1980WU, které vyhovuje rozlišení a poměru stran obrazu většiny notebooků, můžete na pracovištích pořádat prezentace s ještě více detaily než doposud. Jas o síle 4 400 lumenů zajistí, že tyto detaily vyniknou i na denním světle.

Zářivější barvy

Technologie Epson 3LCD využívá srovnatelnou intenzitu výstupu bílého a barevného světla, díky níž jsou promítané obrázky syté a jasné i za denního světla. V porovnání s předními konkurenčními projektory je promítaný obraz třikrát jasnější¹.

Snadné nastavení

Asistent zaostřování, korekce lichoběžníkového zkreslení a režimy přizpůsobení obrazovce usnadňují nastavení. Díky dvěma portům HDMI a konektoru kabelové sítě LAN máte k dispozici flexibilní možnosti připojení.

Sdílení obsahu

Obsah, jako jsou video konference nebo prezentace z více zdrojů, lze zobrazovat na rozdělené obrazovce a software Multi-PC Projection podporuje připojení až 50 počítačů a umožňuje tak spolupráci na velkých setkáních.

Vestavěné reproduktory

Společnost Epson si uvědomuje, že prezentace kromě obsahu ve vysokém rozlišení stále častěji obsahují video, a proto je tento business projektor vybaven také vestavěnými 16W reproduktory.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Velmi jasný obraz**
Bílý a barevný světelný výstup o síle 4 400 lumenů
- **Kvalita obrazu**
Technologie 3LCD zaručuje zářivé barvy.
- **Spousta možností připojení**
Využijte vstupy HDMI a připojení ke kabelové síti LAN.
- **Asistent zaostřování**
Vzorové obrazce pro snadné zaostření
- **Rozdělení projekční plochy**
Současné sledování prezentací a video konferencí



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,76 palec

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.400 lumeny-3.400 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.400 lumeny - 3.400 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastní poměr	10.000 : 1
Lampa	280 W, 200 W (v úsporném režimu), 3.000 h Životnost, 4.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Auto vertikální: $\pm 30^\circ$, Auto horizontální $\pm 30^\circ$
Poměr stran obrazu	16:10

OPTIKA

Projekční poměr	1,38 - 2,28:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu	50 palce - 300 palce
Projekční vzdálenost - Wide	1,5 m - 9 m
Projekční vzdálenost - Tele	2,4 m - 14,8 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 2
Ohnisková vzdálenost	23 mm - 38,4 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 1.1 typu A, RS-232C, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Kompozitní vstup, Komponentní vstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
----------	--

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel
Funkce a vlastnosti	Automatická korekce lichoběžníku, Vestavěný reproduktor, Přizpůsobení obrazu projekční ploše, Bez PC, Quick Corner, Funkce rozdělení obrazovky
Barevné režimy	Tabule, Dynamický, Foto, Prezence, sRGB, Divadlo, Bílá tabule, DICOM SIM

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	388 W, 316 W (ekonomický), 3,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	377 x 292 x 125 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,5 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 39 dB (A) - Úsporný režim: 32 dB (A)
Obsažený software	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Reproduktory	16 W
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, Skladování -10° C - 60° C
Vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, Skladování 10% - 90%
Doplňky	Dokumentární kamera, Měkké přepravní pouzdro

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců U dodavatele nebo 8.000 h, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Optional warranty extension available
--------	---

EB-1980WU

OBSAH DODÁVKY

- Počítačový kabel
- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání vč. baterií
- Návod k použití (CD)

1. – V porovnání s předními jednočipovými projektory DLP pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti NPD v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas (barevný světelný výstup) byl změněn podle normy IDMS 15.4. Barevný jas závisí na konkrétních podmínkách používání. Další informace naleznete na webových stránkách www.epson.cz/CLO.

EPSON®

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lamp - ELPLP77
V13H010L77
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H620040
Čárový kód	8715946541099
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Více zemí původu
Velikost palety	40 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®