

EB-520



DATOVÝ LIST



Model EB-520 přináší obraz špičkové kvality a ve standardní výbavě nabízí množství dalších funkcí, které uživatelům přinesou vysokou hodnotu. Tento projektor je ideálním řešením pro třídy nebo malé konferenční místnosti, může být upevněn na zeď či strop nebo jej lze postavit na stůl blíže ke stěně a získat tak ještě více prostoru.

Vysoká kvalita obrazu

Díky naší technologii 3LCD přináší model EB-520 jasný obraz špičkové kvality s ještě přesnějšími barvami. Díky stejné vysokému výstupu bílého i barevného světla budou prezentace viditelné i v jasně osvětlených místnostech. Vysoký kontrastní poměr zajišťuje jasné detaily a náš nový objektiv s krátkou projekční vzdáleností přináší ostřejší zobrazení a lepší schopnost zaostření.

Příznivější poměr užité hodnoty a ceny

Lampa v projektoru EB-520 nyní v úsporném režimu vydrží až 10 000 hodin. Projektor dokonce během prezentací šetří energii - podle promítaného obsahu automaticky upraví světelný výstup. Když se projektor nepoužívá, funkce dočasného vypnutí zvuku a obrazu pozastaví prezentaci a ztlumí lampu o 70 %, aby šetřila energii. Vestavěný 16W reproduktor zajišťuje přehrávání zvukového obsahu přímo prostřednictvím projektoru, takže nepotřebujete přidavné externí reproduktory. Vstup mikrofonu přemění projektor na PA systém, takže přednášející bude v učebně snadno slyšet.

Snadná instalace a obsluha

Model EB-520 je vybaven horizontální i vertikální korekcí lichoběžníkového zkreslení, která odstraní zkreslení a je zárukou dokonale vyrovnaného obrazu. Při instalaci několika projektorů lze nastavení OSD zkopírovat z jednoho projektoru do mnoha dalších, což znamená, že nemusíte všechny nastavovat samostatně. Software pro projekci z několika počítačů umožňuje současně zobrazit obsah ze čtyř zařízení, včetně počítačů, tabletů a chytrých telefonů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Výjimečná kvalita obrazu**
Technologie 3LCD od společnosti Epson přináší jasnější obraz a přesnější barvy.
- **Stejně vysoký bílý a barevný světelný výstup**
Promítaný obsah je snadno viditelný i v jasně osvětlených místnostech
- **Jasnější detaily**
Zvýšený kontrastní poměr 16 000:1
- **Delší životnost lampy znamená nižší náklady na vlastnictví**
10 000 hodin v úsporném režimu / 5 000 hodin v normálním režimu
- **Flexibilní možnosti instalace**
Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení pro umístění mimo střed stěny



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,55 palec s MLA (D8)

OBRAZ

Barevný světelný výstup	2.700 lumeny-1.600 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup	2.700 lumeny - 1.600 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrastní poměr	16.000 : 1
Lampa	200 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 15 °, Manuální horizontální ± 15 °
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	0,55:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu	50 palce - 108 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,5 m (50 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele	1,3 m (108 palec displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnisková vzdálenost	6,4 mm
Ostření	Manuální
Posun	9,51 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	Audiovstup, cinch, vstup pro mikrofon, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, S-Video vstup, Komponentní vstup (2x), Kompozitní vstup, HDMI vstup, VGA výstup, VGA vstup (2x), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, Dynamické ovládání lampy, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Lampa s dlouhou životností, Vstup pro mikrofon, Kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN
Interaktivita	Ne

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců U dodavatele, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Optional warranty extension available
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H674040
Čárový kód	8715946541501
Rozměry individuálního balení	504 x 386 x 209 mm
Hmotnost kartónové krabice	5,6 Kg
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Čína
Velikost palety	36 ks

EB-520

OBSAH DODÁVKY

- Návod k použití (CD)
- Software (CD)
- Návod k instalaci
- Dálkové ovládání vč. baterií
- Napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- Počítačový kabel

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07
V12H418P13
- Soft Carry Case - ELPKS66
V12H001K66
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- ELPSP02
V12H467040
- Lamp - ELPLP87
V13H010L87

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®