

EB-580



Tento model předního světového výrobce projektorů¹ se světelným výkonem 3 200 lumenů a velmi krátkou projekční vzdáleností je zárukou velmi kvalitních výukových prezentací se sníženým výskytem rušivých stínů. Díky schopnosti projekce z mimořádně malé vzdálenosti model EB-580 zvládne promítání velkého obrazu z velmi krátkých vzdáleností.

Kvalita obrazu

Technologie Epson 3LCD využívá srovnatelnou intenzitu výstupu bílého a barevného světla, díky níž jsou promítané obrázky syté a jasné i za denního světla. V porovnání s předními konkurenčními projektory je promítaný obraz třikrát jasnější². Díky vstupu HDMI se mohou studenti těšit na ostrý obraz s jasnými detaily.

Spolehlivost

Vyšší spolehlivost a lampa s delší životností až 6 000 hodin prodlouží celkovou dobu promítání.

Lepší ovládání a snadnější spolupráce

Software pro projekci z několika počítačů umožňuje učitelům a studentům současně sdílet obsah. S funkcí moderátora si učitelé zachovávají úplnou kontrolu a mohou si vybrat, kdy obsah studenta zobrazit, což je ideální pro interakci během společného vyučování nebo školení.

Úspora času

Projektor stačí jednoduše zapojit a zapnout, nemusíte čekat na jeho zahřátí. A díky nástěnnému držáku, který je součástí balení, můžete ihned začít s výukou.

Bezdrátový projektor

Funkce bezdrátového připojení umožňuje jednoduché sdílení obsahu z široké řady chytrých zařízení pomocí aplikace iProjection³.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Kvalita obrazu**
Technologie 3LCD společnosti Epson zaručí vysoce kvalitní obraz
- **Spolehlivost**
Díky lampě s životností až 6 000 hodin můžete promítat déle.
- **Úspora času**
Projektor jednoduše zapojte a zapněte – není nutné čekat na jeho zahřátí.
- **Lepší ovládání a snadnější spolupráce**
Sdílejte obsah z více zařízení současně
- **Možnost bezdrátového připojení**
Možnost jednoduše zobrazit obsah z různých chytrých zařízení



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,55 palec s MLA (D8)

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.200 lumeny-1.900 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup	3.200 lumeny - 1.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrastní poměr	10.000 : 1
Lampa	245 W, 4.000 h Životnost, 6.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: $\pm 3^\circ$, Manuální horizontální $\pm 3^\circ$

OPTIKA

Projekční poměr	0,31:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu	55 palce - 93 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m (56 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele	0,6 m (93 palec displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,8
Ohnisková vzdálenost	3,71 mm
Ostření	Manuální
Posun	7,2 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu B, HDMI vstup (2x), Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), VGA výstup, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), USB 2.0 typu A, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, VGA vstup (2x), vstup pro mikrofon, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Video vstup
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Automatická úprava jasu, Automatická volba vstupního signálu, Vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilita s vizualizéry, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSD, Kompatibilita s bezdrátovou sítí LAN
Interaktivita	Ne

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců U dodavatele, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Optional warranty extension available
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H604040
Čárový kód	8715946534343
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Filipíny
Velikost palety	6 ks

EB-580

OBSAH DODÁVKY

- Dálkové ovládání vč. baterií
- Hlavní zařízení
- Nástěnný držák
- Napájecí kabel
- Příručka na CD

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lamp - ELPLP80
V13H010L80
- Air Filter - ELPAF40
V13H134A40
- Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07
V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- ELPSP02
V12H467040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – Zdroj: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com 2 – V porovnání s předními jednočipovými projektory DLP pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti NPD v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas (barevný světelný výstup) změřený podle normy IDMS 15.4. Barevný jas závisí na konkrétních podmínkách používání. Další informace naleznete na webových stránkách www.epson.cz/CLO 3 – Aplikace iProjection k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS.

EPSON®